

HA-003-M


Technical Parameters:


Insters:	Pin
- No. of contact: 3+PE	-Connection method: screw connection
- Rated current: 10A	- Material: copper alloy
- Rated voltage: 230/400V	-Surface treatment: silver plating
- Pollution degree: 3	- Contact resistance: ≤1mΩ
-Rated impulse withstand voltage 4KV	- Wire gauge: 1-2.5mm ² (18-14AWG)
-Insulation resistance ≥ 10^{10} Ω	-Tightening / testing torque: 0.25N · M

-Material: PC
-Color: light gray
-Temperature range: - 40 ℃ ~ 125 ℃
- Flammability acc.to UL 94: V0









技术参数:

-接插件针数	3+PE
-工作电流	10A
-工作电压	230/400V
-污染等级	3
-额定脉冲耐受电压	4KV
-绝缘电阻	≥10^{10}Ω
-材料：	PC
-颜色:	浅灰色
-温度范围:	-40℃~125℃
-阻燃等级 UL94:	V0
插针	
-连接方式:	螺钉连接
-材料:	铜合金
-表面处理:	镀银
-接触电阻:	≤1mΩ
-线径范围:	1.0-2.5mm²（18-14AWG）
-拧紧/检测力矩:	0.25N·m

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

档案员
日期

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing NO.	WF-ED-HC-078
				材料 material		-		产品型号 Part Trpe	HA-003-M
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	300301010101
	姓名/Name	日期/Data		1:1	B0			产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	Zhoukaiqi	2026/6/4							
审核 Checked	Luping	2026/6/4				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved	Hongshuhao	2026/6/4							