HMP-003-V2

Technical Parameters:

Insters:
- No. of contact: 3
- Material: polycarbonate
- Temperature range: -40℃- +80℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

Contacts:
- Terminal: Tube terminal
- Material: copper alloy
-Color: nickel plating
-Internal diameter: 3.0mm/4.0mm/6.0mm
6.0mm
-Working pressure: up to 10 bar/145 psi
-Sealing material: FPM
-Shut off valve material: Polypropylen







技术参数:

插芯:
- 插针数: 3
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: -40℃- +80℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可拔插次数: ≥500

插针:
- 连接方式: 软管连接
- 材料: 铜
- 颜色: 镀镍
- 内径: 3.0mm/4.0mm/6.0mm
6.0mm
- 工作压力: 最大10bar/145 psi
- 密封圈材料: 氟橡胶
- 闭锁阀材料: 聚丙烯

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		–		图号 Drawing NO.	–
				材料 material		–		产品型号 Part Trpe	HMP-003-V2
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	300000000001
	姓名/Name	日期/Data		1:1	A0			产品名称 Part Name	–
绘图 Drawn	Yangzhen	25/04/10							
审核 Checked	Sunmengqing	25/04/10				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员
日期