
DGF-XX

DGF-2.5	2.25	3.2	401021020250
DGF-1.5	1.75	3.0	401021020150
DGF-1.0	1.45	2.6	401021020100
DGF-0.75	1.3	2.6	401021020075
DGF-0.5	1.1	2.6	401021020050
DGF-0.37	0.9	2.6	401021020037
线规	ØA	ØB	镀金料号

技术参数:
插针:
-工作电流 10A
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)



Technical Parameters:
-working current:10A
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge:0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		镀金		图号 Drawing NO.	
				材料 material		铜合金		产品型号 Part Trpe	DGF-XX
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	
	姓名/Name	日期/Data		3.5 :1	A0			产品名称 Part Name	D型冷压母针
绘图 Drawn	Sunmengqing	2024/9/7							
审核 Checked	Honshuhao	2024/9/7				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期